



2026

MACHINES

Alle boormachines in één oogopslag

DIESEL MACHINES



DIESEL

MT16 Powerdrill

125 kW · 160 kN



DIESEL

MT20 Powerdrill

125 kW · 200 kN



DIESEL

MT24 Powerdrill

147 kW · 240 kN



DIESEL

MT32 Powerdrill

180 kW · 320 kN



DIESEL

MT45 Powerdrill

212 kW · 450 kN



DIESEL

MT60 Powerdrill

245 kW · 600 kN

ELEKTRISCHE MACHINES



ELEKTRISCH

MT16e

100 kW · 110 kWh



ELEKTRISCH

MT20e

110 kW · 120 kWh



ELEKTRISCH

MT24e

110 kW · 132 kWh



ELEKTRISCH

MT32e

200 kW · 198 kWh



ELEKTRISCH

MT45e

220 kW · 198 kWh



ELEKTRISCH

MT60e

245 kW · 250 kWh

Twijfelt u tussen diesel en elektrisch?

Onze specialisten adviseren u kosteloos over de beste keuze voor uw project.

MT16 Powerdrill

Zeer compacte middenklasser voor dagelijks gebruik

125 kW

MOTORVERMOGEN

160 kN

TREKKRACHT

7.250 Nm

KOPPEL

STANDAARDUITRUSTING

- Cabine met Grammer-comfortstoel, verwarming, airco, koelbox en radio met handsfree
- Tankinstallatie en portaalstangenlader van bovenaf
- Automatische stangensmering
- Machinekleur naar klantwens, inclusief belettering
- Cruise control en funk-afstandsbediening voor de boorlafette
- Rijden door middel van een afstandsbediening
- Tweedaagse training / instructie in de fabriek

Leverbaar in twee lengtevarianten: de compacte 3,0 m-uitvoering en de XL-uitvoering met 4,5 m boorstangen voor meer capaciteit per stang.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MOTOR	FPT, 4-cilinder, 125 kW / 170 pk, Tier IV final / EU Stage V
SCHUIF-/TREKKRACHT	160 kN
MAX. KOPPEL	7.250 Nm
MAX. TOERENTAL	180 r/min
BENTONIETPOMP	Speck 400 l/min (optioneel 510 l/min)
BOORSTANGEN (XL, 4,5 m)	55 stuks / 247,5 m AT76/68, buigradius 40 m
BOORSTANGEN (compact, 3,0 m)	70 stuks / 210 m AT76/68, buigradius 40 m
AFMETINGEN (XL, 4,5 m)	ca. 7.200 x 2.295 x 2.720 mm · 14.500 kg
AFMETINGEN (compact)	ca. 6.160 x 2.295 x 2.720 mm · 14.400 kg
ONDERSTEL	Groot rubber rupsonderstel

Interesse in de MT16 Powerdrill?

Bel 0578-615811 of mail info@boretech.nl voor een offerte op maat

MT20 Powerdrill

Extra vermogen zonder aan wendbaarheid in te boeten

125 kW

MOTORVERMOGEN

200 kN

TREKKRACHT

9.000 Nm

KOPPEL

STANDAARDUITRUSTING

- Cabine met Grammer-comfortstoel, verwarming, airco, koelbox en radio met handsfree
- Tankinstallatie en portaalstangenlader van bovenaf
- Automatische stangensmering
- Machinekleur naar klantwens, inclusief belettering
- Cruise control en funk-afstandsbediening voor de boorlafette
- Rijden door middel van een afstandsbediening
- Tweedaagse training / instructie in de fabriek

Met het optionele vermogenspakket "MT20 XL" loopt de trek-/schuifkracht op tot 220 kN.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MOTOR	FPT, 4-cilinder, 125 kW / 170 pk, Tier IV final / EU Stage V
SCHUIF-/TREKKRACHT	200 kN (optioneel 220 kN met pakket MT20 XL)
MAX. KOPPEL	9.000 Nm
MAX. TOERENTAL	180 r/min
BENTONIETPOMP	Speck 400 l/min (optioneel 510 l/min)
BOORSTANGEN	55 stuks / 247,5 m AT89/76, buigradius 48 m, lengte 4,5 m
GESTANGEBBOX	44 stuks basisbox + 11 stuks verticale wisselbox
AFMETINGEN L x B x H	7.400 x 2.200 x 2.650 mm
GEWICHT INCL. WISSELBOX	16.000 kg
ONDERSTEL	Groot rubber rupsonderstel

Interesse in de MT20 Powerdrill?

Bel 0578-615811 of mail info@boretech.nl voor een offerte op maat

MT24 Powerdrill

De krachtpatser voor zwaardere en langere trajecten

147 kW

MOTORVERMOGEN

240 kN

TREKKRACHT

11.000 Nm

KOPPEL

STANDAARDUITRUSTING

- Cabine met Grammer-comfortstoel, verwarming, airco, koelbox en radio met handsfree
- Tankinstallatie en portaalstangenlader van bovenaf
- Automatische stangensmering
- Machinekleur naar klantwens, inclusief belettering
- Cruise control en funk-afstandsbediening voor de boorlafette
- Rijden door middel van een afstandsbediening
- Tweedaagse training / instructie in de fabriek

Standaard voorzien van een verankeringsysteem met anker voor extra grip bij zware trekkrachten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MOTOR	FPT, 4-cilinder, 147 kW / 200 pk, Tier IV final / EU Stage V
SCHUIF-/TREKKRACHT	240 kN
MAX. KOPPEL	11.000 Nm
MAX. TOERENTAL	180 r/min
BENTONIETPOMP	AT-SE laagtoeren, max. 660 l/min
BOORSTANGEN	60 stuks / 270 m AT89/76, buigradius 48 m, lengte 4,5 m
GESTANGEBBOX	48 stuks basisbox + 12 stuks verticale wisselbox
AFMETINGEN L x B x H	7.400 x 2.350 x 2.650 mm
GEWICHT INCL. WISSELBOX	17.100 kg
ONDERSTEL	Groot rubber rupsonderstel

Interesse in de MT24 Powerdrill?

Bel 0578-615811 of mail info@boretech.nl voor een offerte op maat

MT32 Powerdrill

Extra trekkracht voor de zwaardere middenklasse-trajecten

180 kW

MOTORVERMOGEN

320 kN

TREKKRACHT

13.400 Nm

KOPPEL

STANDAARDUITRUSTING

- Cabine met Grammer-comfortstoel, verwarming, airco, koelbox en radio met handsfree
- Tankinstallatie en portaalstangenlader van bovenaf
- Automatische stangensmering
- Machinekleur naar klantwens, inclusief belettering
- Cruise control en funk-afstandsbediening voor de boorlafette
- Rijden door middel van een afstandsbediening
- Tweedaagse training / instructie in de fabriek

Grotere buigradius (68 m) en zwaardere AT105/89-boorstangen dan de MT24, voor meer reikwijdte bij vergelijkbare wendbaarheid.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MOTOR	Deutz, 6-cilinder, 180 kW / 245 pk, Tier IV final / EU Stage V
SCHUIF-/TREKKRACHT	320 kN
MAX. KOPPEL	13.400 Nm
MAX. TOERENTAL	190 r/min
BENTONIETPOMP	AT-SE laagtoeren, max. 900 l/min
BOORSTANGEN	60 stuks / 270 m AT105/89, buigradius 68 m, lengte 4,5 m
GESTANGEBBOX	48 stuks basisbox + 12 stuks verticale wisselbox
AFMETINGEN L x B x H	7.900 x 2.540 x 3.050 mm
GEWICHT INCL. WISSELBOX	21.300 kg
ONDERSTEL	Groot rubber rupsonderstel

Interesse in de MT32 Powerdrill?

Bel 0578-615811 of mail info@boretech.nl voor een offerte op maat

MT45 Powerdrill

Zware infrastructuur, lange boringen

212 kW

MOTORVERMOGEN

450 kN

TREKKRACHT

20.000 Nm

KOPPEL

STANDAARDUITRUSTING

- Cabine met Grammer-comfortstoel, verwarming, airco, koelbox en radio met handsfree
- Tankinstallatie en portaalstangenlader van bovenaf
- Automatische stangensmering
- Machinekleur naar klantwens, inclusief belettering
- Cruise control en funk-afstandsbediening voor de boorlafette
- Rijden door middel van een afstandsbediening
- Tweedaagse training / instructie in de fabriek

Ontworpen voor de zwaarste tracés: grote gestangediameter (AT127/101) en een ruime buigradius van 82 m.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MOTOR	FPT, 6-cilinder, 212 kW / 288 pk, Tier IV final / EU Stage V
SCHUIF-/TREKKRACHT	450 kN
MAX. KOPPEL	20.000 Nm
MAX. TOERENTAL	150 r/min
BENTONIETPOMP	AT-SE laagtoeren, max. 900 l/min
BOORSTANGEN	32 stuks / 192 m AT127/101, buigradius 82 m, lengte 6,0 m
GESTANGEBBOX	24 stuks basisbox + 8 stuks verticale wisselbox
AFMETINGEN L x B x H	9.600 x 2.550 x 3.100 mm
GEWICHT INCL. WISSELBOX	24.550 kg
ONDERSTEL	Groot rubber rupsonderstel
EXTRA	Programmeerbare standkachel

Interesse in de MT45 Powerdrill?

Bel 0578-615811 of mail info@boretech.nl voor een offerte op maat

MT60 Powerdrill

Het topmodel voor de grootste projecten

245 kW

MOTORVERMOGEN

600 kN

TREKKRACHT

25.000 Nm

KOPPEL

STANDAARDUITRUSTING

- Cabine met Grammer-comfortstoel, verwarming, airco, koelbox en radio met handsfree
- Tankinstallatie en portaalstangenlader van bovenaf
- Automatische stangensmering
- Machinekleur naar klantwens, inclusief belettering
- Cruise control en funk-afstandsbediening voor de boorlafette
- Rijden door middel van een afstandsbediening
- Tweedaagse training / instructie in de fabriek

Het vlaggenschip van het Powerdrill-programma: maximale trekkracht en koppel voor de zwaarste HDD-trajecten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MOTOR	Deutz, 6-cilinder, 245 kW / 333 pk, Tier IV final / EU Stage V
SCHUIF-/TREKKRACHT	600 kN
MAX. KOPPEL	25.000 Nm
MAX. TOERENTAL	120 r/min
BENTONIETPOMP	AT-SE laagtoeren, max. 1.250 l/min
BOORSTANGEN	32 stuks / 192 m AT127/101, buigradius 82 m, lengte 6,0 m
GESTANGEBBOX	24 stuks basisbox + 8 stuks verticale wisselbox
AFMETINGEN L x B x H	9.600 x 2.550 x 3.100 mm
GEWICHT INCL. WISSELBOX	26.150 kg
ONDERSTEL	Groot rubber rupsonderstel
EXTRA	Programmeerbare standkachel

Interesse in de MT60 Powerdrill?

Bel 0578-615811 of mail info@boretech.nl voor een offerte op maat

MT16e

Emissieloos boren met dezelfde kracht en robuustheid als het dieselmodel.

100 kW

MOTORVERMOGEN

110 kWh

ACCUCAPACITEIT

STANDAARDUITRUSTING

- Cabine met Grammer-comfortstoel, verwarming, airco, koelbox en radio met handsfree
- 800V-platform met Parker elektromotoren voor een hoog rendement
- Warmtepomp voor accukoeling en accuverwarming
- Hoogvoltage-systeem voor cabinekoeling en -verwarming
- Remote service en dataportaal via Pro Emion
- Rijden door middel van een afstandsbediening
- Tweedaagse training / instructie in de fabriek

Emissieloos werken

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SCHUIF-/TREKKRACHT	160 kN
MAX. KOPPEL	7.250 Nm
MAX. TOERENTAL	180 r/min
BENTONIETPOMP	Speck 400 l/min (optioneel 510 l/min)
BOORSTANGEN	XL: 55 stuks / 247,5 m AT76/68, buigradius 40 m · Compact: 70 stuks / 210 m AT76/68, buigradius 40 m
AFMETINGEN (XL, 4,5 m)	XL: ca. 7.200 x 2.295 x 2.720 mm · 14.500 kg · Compact: ca. 6.160 x 2.295 x 2.720 mm · 14.400 kg
ONDERSTEL	Groot rubber rupsonderstel
ELEKTROMOTOR	Parker · eSolutions BMS/architectuur
LADEN (AC/DC)	22-66 kW (AC) · 150 kW optioneel (DC)
ACCUKOELING / -VERWARMING	Via warmtepomp
CABINEKOELING / -VERWARMING	Via hoogvoltagesysteem
REMOTE SERVICE / TECHNOLOGIE	Pro Emion dataportaal · 800V-platform

Interesse in de MT16e?

Bel 0578-615811 of mail info@boretech.nl voor een offerte op maat

MT20e

Emissieloos boren met dezelfde kracht en robuustheid als het dieselmodel.

110 kW

MOTORVERMOGEN

120 kWh

ACCUCAPACITEIT

STANDAARDUITRUSTING

- Cabine met Grammer-comfortstoel, verwarming, airco, koelbox en radio met handsfree
- 800V-platform met Parker elektromotoren voor een hoog rendement
- Warmtepomp voor accukoeling en accuverwarming
- Hoogvoltage-systeem voor cabinekoeling en -verwarming
- Remote service en dataportaal via Pro Emion
- Rijden door middel van een afstandsbediening
- Tweedaagse training / instructie in de fabriek

Emissieloos werken

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SCHUIF-/TREKKRACHT	200 kN (optioneel 220 kN met pakket MT20 XL)
MAX. KOPPEL	9.000 Nm
MAX. TOERENTAL	180 r/min
BENTONIETPOMP	Speck 400 l/min (optioneel 510 l/min)
BOORSTANGEN	55 stuks / 247,5 m AT89/76, buigradius 48 m, lengte 4,5 m
GESTANGEBOS	44 stuks basisbox + 11 stuks verticale wisselbox
AFMETINGEN L x B x H	7.400 x 2.200 x 2.650 mm
GEWICHT INCL. WISSELBOX	16.000 kg
ONDERSTEL	Groot rubber rupsonderstel
ELEKTROMOTOR	Parker · eSolutions BMS/architectuur
LADEN (AC/DC)	22-66 kW (AC) · 150 kW optioneel (DC)
ACCUKOELING / -VERWARMING	Via warmtepomp
CABINEKOELING / -VERWARMING	Via hoogvoltage-systeem
REMOTE SERVICE / TECHNOLOGIE	Pro Emion dataportaal · 800V-platform

Interesse in de MT20e?

Bel 0578-615811 of mail info@boretech.nl voor een offerte op maat

MT24e

Emissieloos boren met dezelfde kracht en robuustheid als het dieselmodel.

110 kW

MOTORVERMOGEN

132 kWh

ACCUCAPACITEIT

STANDAARDUITRUSTING

- Cabine met Grammer-comfortstoel, verwarming, airco, koelbox en radio met handsfree
- 800V-platform met Parker elektromotoren voor een hoog rendement
- Warmtepomp voor accukoeling en accuverwarming
- Hoogvoltage-systeem voor cabinekoeling en -verwarming
- Remote service en dataportaal via Pro Emion
- Rijden door middel van een afstandsbediening
- Tweedaagse training / instructie in de fabriek

Emissieloos werken

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SCHUIF-/TREKKRACHT	240 kN
MAX. KOPPEL	11.000 Nm
MAX. TOERENTAL	180 r/min
BENTONIETPOMP	AT-SE laagtoeren, max. 660 l/min
BOORSTANGEN	60 stuks / 270 m AT89/76, buigradius 48 m, lengte 4,5 m
GESTANGEBOS	48 stuks basisbox + 12 stuks verticale wisselbox
AFMETINGEN L x B x H	7.400 x 2.350 x 2.650 mm
GEWICHT INCL. WISSELBOX	17.100 kg
ONDERSTEL	Groot rubber rupsonderstel
ELEKTROMOTOR	Parker · eSolutions BMS/architectuur
LADEN (AC/DC)	22-66 kW (AC) · 150 kW optioneel (DC)
ACCUKOELING / -VERWARMING	Via warmtepomp
CABINEKOELING / -VERWARMING	Via hoogvoltagestelsysteem
REMOTE SERVICE / TECHNOLOGIE	Pro Emion dataportaal · 800V-platform

Interesse in de MT24e?

Bel 0578-615811 of mail info@boretech.nl voor een offerte op maat

MT32e

Emissieloos boren met dezelfde kracht en robuustheid als het dieselmodel.

200 kW

MOTORVERMOGEN

198 kWh

ACCUCAPACITEIT

STANDAARDUITRUSTING

- Cabine met Grammer-comfortstoel, verwarming, airco, koelbox en radio met handsfree
- 800V-platform met Parker elektromotoren voor een hoog rendement
- Warmtepomp voor accukoeling en accuverwarming
- Hoogvoltage-systeem voor cabinekoeling en -verwarming
- Remote service en dataportaal via Pro Emion
- Rijden door middel van een afstandsbediening
- Tweedaagse training / instructie in de fabriek

Emissieloos werken

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SCHUIF-/TREKKRACHT	320 kN
MAX. KOPPEL	13.400 Nm
MAX. TOERENTAL	190 r/min
BENTONIETPOMP	AT-SE laagtoeren, max. 900 l/min
BOORSTANGEN	60 stuks / 270 m AT105/89, buigradius 68 m, lengte 4,5 m
GESTANGEBOS	48 stuks basisbox + 12 stuks verticale wisselbox
AFMETINGEN L x B x H	7.900 x 2.540 x 3.050 mm
GEWICHT INCL. WISSELBOX	21.300 kg
ONDERSTEL	Groot rubber rupsonderstel
ELEKTROMOTOR	Parker · eSolutions BMS/architectuur
LADEN (AC/DC)	22-66 kW (AC) · 150 kW optioneel (DC)
ACCUKOELING / -VERWARMING	Via warmtepomp
CABINEKOELING / -VERWARMING	Via hoogvoltagesysteem
REMOTE SERVICE / TECHNOLOGIE	Pro Emion dataportaal · 800V-platform

Interesse in de MT32e?

Bel 0578-615811 of mail info@boretech.nl voor een offerte op maat

MT45e

Emissieloos boren met dezelfde kracht en robuustheid als het dieselmodel.

220 kW

MOTORVERMOGEN

198 kWh

ACCUCAPACITEIT

STANDAARDUITRUSTING

- Cabine met Grammer-comfortstoel, verwarming, airco, koelbox en radio met handsfree
- 800V-platform met Parker elektromotoren voor een hoog rendement
- Warmtepomp voor accukoeling en accuverwarming
- Hoogvoltage-systeem voor cabinekoeling en -verwarming
- Remote service en dataportaal via Pro Emion
- Rijden door middel van een afstandsbediening
- Tweedaagse training / instructie in de fabriek

Emissieloos werken

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SCHUIF-/TREKKRACHT	450 kN
MAX. KOPPEL	20.000 Nm
MAX. TOERENTAL	150 r/min
BENTONIETPOMP	AT-SE laagtoeren, max. 900 l/min
BOORSTANGEN	32 stuks / 192 m AT127/101, buigradius 82 m, lengte 6,0 m
GESTANGEBOS	24 stuks basisbox + 8 stuks verticale wisselbox
AFMETINGEN L x B x H	9.600 x 2.550 x 3.100 mm
GEWICHT INCL. WISSELBOX	24.550 kg
ONDERSTEL	Groot rubber rupsonderstel
ELEKTROMOTOR	Parker · eSolutions BMS/architectuur
LADEN (AC/DC)	22-66 kW (AC) · 150 kW optioneel (DC)
ACCUKOELING / -VERWARMING	Via warmtepomp
CABINEKOELING / -VERWARMING	Via hoogvoltagestelsysteem
REMOTE SERVICE / TECHNOLOGIE	Pro Emion dataportaal · 800V-platform

Interesse in de MT45e?

Bel 0578-615811 of mail info@boretech.nl voor een offerte op maat

MT60e

Emissieloos boren met dezelfde kracht en robuustheid als het dieselmodel.

245 kW

MOTORVERMOGEN

250 kWh

ACCUCAPACITEIT

STANDAARDUITRUSTING

- Cabine met Grammer-comfortstoel, verwarming, airco, koelbox en radio met handsfree
- 800V-platform met Parker elektromotoren voor een hoog rendement
- Warmtepomp voor accukoeling en accuverwarming
- Hoogvoltage-systeem voor cabinekoeling en -verwarming
- Remote service en dataportaal via Pro Emion
- Rijden door middel van een afstandsbediening
- Tweedaagse training / instructie in de fabriek

Emissieloos werken

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SCHUIF-/TREKKRACHT	600 kN
MAX. KOPPEL	25.000 Nm
MAX. TOERENTAL	120 r/min
BENTONIETPOMP	AT-SE laagtoeren, max. 1.250 l/min
BOORSTANGEN	32 stuks / 192 m AT127/101, buigradius 82 m, lengte 6,0 m
GESTANGEBOS	24 stuks basisbox + 8 stuks verticale wisselbox
AFMETINGEN L x B x H	9.600 x 2.550 x 3.100 mm
GEWICHT INCL. WISSELBOX	26.150 kg
ONDERSTEL	Groot rubber rupsonderstel
ELEKTROMOTOR	Parker · eSolutions BMS/architectuur
LADEN (AC/DC)	22-66 kW (AC) · 150 kW optioneel (DC)
ACCUKOELING / -VERWARMING	Via warmtepomp
CABINEKOELING / -VERWARMING	Via hoogvoltagesysteem
REMOTE SERVICE / TECHNOLOGIE	Pro Emion dataportaal · 800V-platform

Interesse in de MT60e?

Bel 0578-615811 of mail info@boretech.nl voor een offerte op maat