

MT16e

Emissieloos boren met dezelfde kracht en robuustheid als het dieselmodel.

100 kW

MOTORVERMOGEN

110 kWh

ACCUCAPACITEIT

STANDAARDUITRUSTING

- Cabine met Grammer-comfortstoel, verwarming, airco, koelbox en radio met handsfree
- 800V-platform met Parker elektromotoren voor een hoog rendement
- Warmtepomp voor accukoeling en accuverwarming
- Hoogvoltage-systeem voor cabinekoeling en -verwarming
- Remote service en dataportaal via Pro Emion
- Rijden door middel van een afstandsbediening
- Tweedaagse training / instructie in de fabriek

Emissieloos werken

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SCHUIF-/TREKKRACHT	160 kN
MAX. KOPPEL	7.250 Nm
MAX. TOERENTAL	180 r/min
BENTONIETPOMP	Speck 400 l/min (optioneel 510 l/min)
BOORSTANGEN	XL: 55 stuks / 247,5 m AT76/68, buigradius 40 m · Compact: 70 stuks / 210 m AT76/68, buigradius 40 m
AFMETINGEN (XL, 4,5 m)	XL: ca. 7.200 x 2.295 x 2.720 mm · 14.500 kg · Compact: ca. 6.160 x 2.295 x 2.720 mm · 14.400 kg
ONDERSTEL	Groot rubber rupsonderstel
ELEKTROMOTOR	Parker · eSolutions BMS/architectuur
LADEN (AC/DC)	22-66 kW (AC) · 150 kW optioneel (DC)
ACCUKOELING / -VERWARMING	Via warmtepomp
CABINEKOELING / -VERWARMING	Via hoogvoltagesysteem
REMOTE SERVICE / TECHNOLOGIE	Pro Emion dataportaal · 800V-platform

Interesse in de MT16e?

Bel 0578-615811 of mail info@boretech.nl voor een offerte op maat