

MT32e

Emissieloos boren met dezelfde kracht en robuustheid als het dieselmodel.

200 kW

MOTORVERMOGEN

198 kWh

ACCUCAPACITEIT

STANDAARDUITRUSTING

- Cabine met Grammer-comfortstoel, verwarming, airco, koelbox en radio met handsfree
- 800V-platform met Parker elektromotoren voor een hoog rendement
- Warmtepomp voor accukoeling en accuverwarming
- Hoogvoltage-systeem voor cabinekoeling en -verwarming
- Remote service en dataportaal via Pro Emion
- Rijden door middel van een afstandsbediening
- Tweedaagse training / instructie in de fabriek

Emissieloos werken

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SCHUIF-/TREKKRACHT	320 kN
MAX. KOPPEL	13.400 Nm
MAX. TOERENTAL	190 r/min
BENTONIETPOMP	AT-SE laagtoeren, max. 900 l/min
BOORSTANGEN	60 stuks / 270 m AT105/89, buigradius 68 m, lengte 4,5 m
GESTANGEBOS	48 stuks basisbox + 12 stuks verticale wisselbox
AFMETINGEN L x B x H	7.900 x 2.540 x 3.050 mm
GEWICHT INCL. WISSELBOX	21.300 kg
ONDERSTEL	Groot rubber rupsonderstel
ELEKTROMOTOR	Parker · eSolutions BMS/architectuur
LADEN (AC/DC)	22-66 kW (AC) · 150 kW optioneel (DC)
ACCUKOELING / -VERWARMING	Via warmtepomp
CABINEKOELING / -VERWARMING	Via hoogvoltagesysteem
REMOTE SERVICE / TECHNOLOGIE	Pro Emion dataportaal · 800V-platform

Interesse in de MT32e?

Bel 0578-615811 of mail info@boretech.nl voor een offerte op maat