

MT60e

Emissieloos boren met dezelfde kracht en robuustheid als het dieselmodel.

245 kW

MOTORVERMOGEN

250 kWh

ACCUCAPACITEIT

STANDAARDUITRUSTING

- Cabine met Grammer-comfortstoel, verwarming, airco, koelbox en radio met handsfree
- 800V-platform met Parker elektromotoren voor een hoog rendement
- Warmtepomp voor accukoeling en accuverwarming
- Hoogvoltage-systeem voor cabinekoeling en -verwarming
- Remote service en dataportaal via Pro Emion
- Rijden door middel van een afstandsbediening
- Tweedaagse training / instructie in de fabriek

Emissieloos werken

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SCHUIF-/TREKKRACHT	600 kN
MAX. KOPPEL	25.000 Nm
MAX. TOERENTAL	120 r/min
BENTONIETPOMP	AT-SE laagtoeren, max. 1.250 l/min
BOORSTANGEN	32 stuks / 192 m AT127/101, buigradius 82 m, lengte 6,0 m
GESTANGEBOS	24 stuks basisbox + 8 stuks verticale wisselbox
AFMETINGEN L x B x H	9.600 x 2.550 x 3.100 mm
GEWICHT INCL. WISSELBOX	26.150 kg
ONDERSTEL	Groot rubber rupsonderstel
ELEKTROMOTOR	Parker · eSolutions BMS/architectuur
LADEN (AC/DC)	22-66 kW (AC) · 150 kW optioneel (DC)
ACCUKOELING / -VERWARMING	Via warmtepomp
CABINEKOELING / -VERWARMING	Via hoogvoltagesysteem
REMOTE SERVICE / TECHNOLOGIE	Pro Emion dataportaal · 800V-platform

Interesse in de MT60e?

Bel 0578-615811 of mail info@boretech.nl voor een offerte op maat